


系列名 6113 / 高空筒灯

项目名称

灯具型号 CEK6113-C

灯位编号



#### 灯具规格

色温	3000K/4000K/5700K
光束角	30°/50°
色容差	SDCM $\leq$ 3
显色指数	Ra $\geq$ 80
功率	60W/80W/100W
输入电压	220-240V~50/60Hz
调光方式	非调光
调光深度	/
灯具寿命	30000H
光源类型	LED (COB)
光源数量	1
安装方式	吸顶式
天花厚度	/
产品材质	铝合金
外观颜色	砂白 SW
表面工艺	喷粉
重量	4.77kg
绝缘等级	Class 1
防护等级	IP65

#### 配光曲线

Next page...

#### 灯具描述



#### 6113--高空筒灯

针对高阔空间应用的灯具，可选择嵌入式或者明装式或者吊杆式，以应对不同条件下的安装环境；推荐用于交通枢纽、会展会议、建筑中庭、生产场所等空间。

#### 配件应用


系列名 6113 / 高空筒灯

项目名称


灯具型号 CEK6113-C

灯位编号


**配光曲线**




光束角	30°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	60W	1	10189	52
中心光强	15969cd	2	2547	104
光通量	6397lm	3	1132	156
眩光指数	UGR<20	4	637	208




光束角	50°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	60W	1	4639	96
中心光强	7809cd	2	1160	191
光通量	6120lm	3	515	287
眩光指数	UGR<20	4	290	383




光束角	30°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	80W	1	13075	52
中心光强	20528cd	2	3269	104
光通量	8820lm	3	1453	156
眩光指数	UGR<20	4	817	208



光束角	50°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	80W	1	5983	97
中心光强	10035cd	2	1496	193
光通量	7945lm	3	665	290
眩光指数	UGR<20	4	374	387



光束角	30°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	100W	1	16520	53
中心光强	25651cd	2	4130	106
光通量	10482lm	3	1836	159
眩光指数	UGR<20	4	1033	212



光束角	50°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	100W	1	7515	97
中心光强	12565cd	2	1879	195
光通量	9979.8lm	3	835	292
眩光指数	UGR<20	4	470	390