


系列名 MAINRID / 格栅灯

项目名称

灯具型号 BHS2075C

灯位编号



灯具规格

色温	2700K/3000K/3500K/4000K
光束角	12°/24°/36°
色容差	SDCM≤3
显色指数	Ra≥95
功率	7W*2/9W*2/12W*2
输入电压	220-240V
调光方式	非调光/0-10V/DALI
调光深度	/
灯具寿命	30000H
光源类型	LED (COB)
光源数量	2
安装方式	嵌入式
天花厚度	5-25mm
产品材质	铝合金
外观颜色	哑光白
表面工艺	喷漆
重量	/
绝缘等级	Class 3
防护等级	IP20


灯具描述



MAINRID--嵌入式格栅射灯

独特的遮光筒式灯头，安装后在天花板上呈现简练的方形外观；多种光学配件可选。

配件应用



A: 恒流驱动
B: 光学配件

可选配件



BPG13-055
蜂窝网



BPG23-055
拉伸镜



BPG33-055
柔光片



BPG43-055
清玻片



BPG53-055
扩散片



BHEC0350-12SH
非调光恒流驱动



BHEC0420-12SH
非调光恒流驱动



BHEC0500-12SH
非调光恒流驱动


系列名 MAINRID / 格栅灯

项目名称

灯具型号 BHS2075C


灯位编号

配光曲线




光束角 12°
功率 7W*2
中心光强 3637cd
光通量 269lm
眩光指数 UGR<13

H(m)	E(lx)	D(cm)
1	3635	23
2	908	47
3	403	70
4	227	94




光束角 24°
功率 7W*2
中心光强 1858cd
光通量 331lm
眩光指数 UGR<13

H(m)	E(lx)	D(cm)
1	1852	39
2	462	78
3	205	117
4	115	156




光束角 36°
功率 7W*2
中心光强 1116cd
光通量 358lm
眩光指数 UGR<13

H(m)	E(lx)	D(cm)
1	1114	58
2	278	117
3	123	175
4	69	234




光束角 12°
功率 9W*2
中心光强 4715cd
光通量 350lm
眩光指数 UGR<13

H(m)	E(lx)	D(cm)
1	4713	23
2	1178	47
3	523	70
4	294	94




光束角 24°
功率 9W*2
中心光强 2462cd
光通量 439lm
眩光指数 UGR<13

H(m)	E(lx)	D(cm)
1	2453	39
2	613	78
3	272	117
4	153	156




光束角 36°
功率 9W*2
中心光强 1494cd
光通量 482lm
眩光指数 UGR<13

H(m)	E(lx)	D(cm)
1	1500	58
2	375	117
3	166	176
4	741	234




光束角 12°
功率 12W*2
中心光强 5949cd
光通量 444lm
眩光指数 UGR<13

H(m)	E(lx)	D(cm)
1	5963	23
2	1491	47
3	662	71
4	372	94



光束角 24°
功率 12W*2
中心光强 3213cd
光通量 573lm
眩光指数 UGR<13

H(m)	E(lx)	D(cm)
1	3201	39
2	800	78
3	355	117
4	200	157



光束角 36°
功率 12W*2
中心光强 1956cd
光通量 626lm
眩光指数 UGR<13

H(m)	E(lx)	D(cm)
1	1960	58
2	490	117
3	217	175
4	122	234