


系列名 MINI / 格栅灯

项目名称

灯具型号 BHS3501L-III

灯位编号



灯具规格

色温	2700K/3000K/3500K/4000K
光束角	15°/24°/36°/42°/10°*35°
色容差	SDCM≤3
显色指数	Ra≥95
功率	3W
输入电压	220-240V~50/60Hz
调光方式	非调光
调光深度	/
灯具寿命	30000H
光源类型	LED (SMD)
光源数量	1
安装方式	嵌入式
天花厚度	5-25mm
产品材质	铝合金
外观颜色	砂黑/砂白
表面工艺	喷粉
重量	0.1kg
绝缘等级	Class 2
防护等级	IP20

配光曲线

Next page...

灯具描述



MINI--嵌入式线形格栅射灯

外观精致，尺寸小巧，可以适应天花吊顶空间受限的环境；深藏式的结构设计加上标配的蜂窝网提供了极佳的防眩效果。

配件应用


系列名 MINI / 格栅灯

项目名称


灯具型号 BHS3501L-III

灯位编号


配光曲线




光束角	15°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	3W	1	1147	25
中心光强	1156cd	2	286	50
光通量	118lm	3	127	75
眩光指数	UGR<15	4	71	100




光束角	24°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	3W	1	673	40
中心光强	674cd	2	168	80
光通量	115lm	3	74	120
眩光指数	UGR<15	4	42	160



光束角	36°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	3W	1	241	57
中心光强	253cd	2	60	114
光通量	88lm	3	26	171
眩光指数	UGR<15	4	15	228



光束角	42°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	3W	1	201	62
中心光强	204cd	2	50	124
光通量	82lm	3	22	186
眩光指数	UGR<15	4	12	248



光束角	10*35°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	3W	1	692	25
中心光强	698cd	2	173	50
光通量	101lm	3	76	75
眩光指数	UGR<15	4	43	100