


系列名 GRAZER / 擦墙灯

灯具型号 CXD3050QF-10

项目名称


灯位编号



灯具规格

| | |
|------|--------------------|
| 色温 | 3000K/3500K/4000K |
| 光束角 | 20°*60° |
| 色容差 | SDCM≤3 |
| 显色指数 | Ra≥90 R9≥50 |
| 功率 | 24W |
| 输入电压 | DC24V |
| 调光方式 | 非调光/可控硅/0-10V/DALI |
| 调光深度 | 1%~100% |
| 灯具寿命 | 50000H |
| 光源类型 | LED (SMD) |
| 光源数量 | 24 |
| 安装方式 | 吸顶式 |
| 天花厚度 | / |
| 产品材质 | 铝合金 |
| 外观颜色 | 砂黑 |
| 表面工艺 | 喷漆 |
| 重量 | 1.9kg |
| 绝缘等级 | Class 3 |
| 防护等级 | IP20 |

配光曲线



| 光束角 | 20°*60° | H(m) | E(lx) | D(cm) |
|------|---------|------|-------|-------|
| 功率 | 24W | 1 | 1820 | 39 |
| 中心光强 | 1820cd | 2 | 455 | 79 |
| 光通量 | 1055lm | 3 | 202 | 119 |
| 眩光指数 | UGR<16 | 4 | 114 | 157 |

灯具描述



GRAZER--线形擦墙

IP54 洗墙灯可选吸顶式与埋地式，吸顶式可选遮光防眩款以降低眩光影响；灯体长度有 0.5m，1m 两个尺寸可选；各模块之间可通过公母插进行拼接，形成连续的照明效果。

配件应用